

# 夜間防犯照明・検知・警報器



## 用途

1. 日没後の工場・畑・住宅など暗闇に侵入する泥棒・不審者威嚇装置(ブドウ・梨・メロン・桃・マンゴ・イチゴ畑のほか事務所作業場・倉庫内等)
2. 薄暗闇環境での犬・猫・イノシシ・鹿・熊など哺乳動物侵入検知及び威嚇
3. 薄暗闇のお客さん・通行人・車両など近接モニター(音源は任意設定可)



## 特徴

1. 人感センサーにより体温検出で足元照明:30秒間点灯 警報音:8秒間同時反応
2. ソーラーパネルにより毎日繰り返しリチウム電池繰り返し充電による手軽さ
3. 電源不要、設置場所を選ばず自由に建物・庭・駐車場・畑・工場にも簡単設置



## 使用方法

1. 初期充電として8h以上直射日光に当ててから設置使用すること。
2. ソーラーパネルは太陽光の採光のよい場所で雨水が流れる程度の上向きに設置すること。(日当たりが悪いと充電不足により不良動作の可能性あり)
3. 複数台設置の場合、光干渉しないよう装置間4m程度離すこと。
4. 夜間でも街灯などの明るい雰囲気では作動しません。
5. 雨・曇り・積雪により充電不足となる場合もあります。
6. 暗い場所のみ人感センサー作動、明るい場所は一切反応しません。

## 型番/録音音源(デジタルフリー合成音源)

標準 : 型番(SS-229-D) 犬の鳴き声  
型番(SS-229-S) 電子サイレン

オプション: サイレン 電子楽器音 人の声 自然の音 別途録音により対応

## オプション音源について

標準以外の音源に対しては基本、フリー電子音源の録音により対処します。指定音源の場合、MP3規格の録音時間8秒間データ支給ください。(有償により所要時間二週間程度)

## 性能

LEDライト	600ルーメン 電球40W相当 30秒間回点灯 フル充電で10h間欠点灯
内蔵電池	1,200mA/h リチウムイオン電池 (交換不可)
防水等級	IP65相当 (簡易防水)
センサー感度	3~5m 110°以内の範囲の熱変化に反応
装置重量/音量	本体1.4Kg 90dB(スピーカーより1m)
推奨設置高さ	地上高2~3m程度
警報音/動作	指定の録音設定出荷 8秒間/回 固定音量
本体材質	ABS樹脂 ポリカーボネイト PVC
動作温度	-10℃~40℃の間で凍結被膜がないこと

## 使用中の注意事項

- 1.夜間の暗闇環境の中、体温の温度変化を赤外線感知しますが、小動物は反応しない場合があります。
- 2.台風など急激な暖かい風・木の枝など物体の揺れにも反応する場合があります。
- 3.LED照明及びスピーカーは雨水侵入防止のため必ず水平より20°程度下向きになるよう設置ください。(雨水侵入の場合、不具合故障発生)

## ご注意事項

夜間防犯照明・検知・警報器はセンサー技術による異常検知・事故防止・抑制・侵入者威嚇を行うことを目的とし、警報装置設置後の予期せぬ盗難事故発生により被害を被った場合の被害補償を行うことはありません。

### ■ 製造販売元



株式会社イガデン  
茨城県常総市篠山78-4  
TEL:0297-42-6372  
FAX:0297-42-8335  
URL:<http://www.igaden.com>  
mail:[idj@igaden.com](mailto:idj@igaden.com)

### ■ 販売代理店